

**MDF HIZLI YAPIŞTIRICI****ÖZELLİKLER:**

- İki bileşenli siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşmaktadır.
- Yüksek ve hızlı yapışma sağlar.
- Ahşap parçaların tamir ve montajında kullanılır.
- Akma yapmaz ve dik yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilir.
- Pürüzlü ve yapışması zor yüzeylere dahi mükemmel yapışır.
- Absorbe olmayan yüzeylerde daha iyi tutunma sağlar.

**KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ:**

- Uygulamadan önce aktivatörü çalkalayınız.
- Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kurumması beklenir.
- Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır.

**TEKNİK BİLGİLER:**

Renk	Şeffaf
Kimyasal Yapı	Solvent içerikli aerosol siyanoakrilat
Koku	Karakteristik
Ürünün raf ömrü	+5°C and +25°C arasındır

ART. NR.  
W200 022

AMBALAJ:  
400 ML