TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

BAKIR SPREY

ÖZELLİKLER:

- Hava koşullarına dayanıklı
- Sürekli olan ve suda çözülmeyen koruma tabakası oluşturur
- Hasar görmüş yerlerde koruma sağlar
- Aşınmaya dayanıklı
- Ağır hizmet
- Çabuk kuruyan

KULLANIM ALANI:

- Bozuk bakır parçaların onarımı için kullanılır
- Hava koşullarına karşı güvenilir şekilde koruma sağlar
- Tüm metal parçalar ve diğer malzemeler için etkili kaplamadır

KULLANIM ŞEKLİ:

- Kutu oda sıcaklığında olmalı ve sadece iyi havalandırılmış bir odada püskürtülmelidir. Her püskürtme işleminden önce, misket serbestçe hareket edene kadar yaklaşık 2 dakika boyunca iyice çalkalayınız. Benzer bir yüzeyde püskürtme ve malzeme uyumluluk testi önerilir.
- Pastan ve yağdan arındırın, 25 - 30 cm mesafede uygulayınız. Birden fazla kat için, her kuruma süresi için 5 dakika bekleyiniz.

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Bakır
Koku	Çözücü gibi
Buhar basıncı	3.8 bar 20°C
50 °C'de buhar basıncı	6.5 bar
Log Kow	0.68 - 1.09
Patlayıcı sınırlar	2.2 hac. % / 15 hac. %

ART. NR.
W 140 442

AMBALAJ:
400 ML