

MOS₂ DİŞLİ ÇARK SPREY 400°C**ÖZELLİKLER:**

Elastik koruma tabakası oluşturur. Korozyona karşı korur. Sürtünmeye dayanıklıdır. Bütün yüzeylerde iti tutunma sağlar. Suya karşı dirençlidir ve neme karşı korur. Uzun ömür verir. Sesleri ve gıcırdamaları azaltır. Metalle metalin sürtünmesini engeller. Sürülen aleti korur ve bakım yapar.

KULLANIM ALANI:

Zincir, makine, dişli çark, teller vb. şeylerin yağlanmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın! Dişli-Çark Sprey'i eşit olarak uygulayınız ve nüfuz etmesine bırakınız. Uygulamayı gerektiğinde tekrarlayınız. Makineleri kullanmadan önce kapatınız!

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Beyaz
Koku	Karakteristik
Viskozite	1 mPa.s
Parlama Noktası	-20°C
Buharlaşma Hızı	12,000
Bağıl Yoğunluk	(H ₂ O=1) 0,8
Çözünürlük	Suda Çözünmez

ART. NR.
W 160 104

AMBALAJ:
400 ML