

EROZYON YAĞI**KULLANIM ŞEKLİ:**

Erozyon Yağı yüksek yüzey kalitesinin istendiği bütün elektroerozyon uygulamaları için uygundur. Bunun yanı sıra alüminyum soğuk haddeleme işleminde de kullanılabilir. Daldırma yöntemi ile uygulanabilir.

ÖZELLİKLER:

- Erozyon Yağı elektro erozyon tezgahlarında elektrot ve işlenen parça arasında üniform bir dielektrik tabakası oluşturarak, erozyona neden olan deşarjların maksimum enerjisiyi üretmesini ve dolayısıyla parçanın en mükemmel şekilde işlenmesini sağlar.
- Küçük parçaların çok hassas ve ince işlemleri için son derece uygundur.
- Yüksek oksidasyon stabilitesine sahiptir.

KULLANIM ALANI:

- EDM (Electro Discharge Machining) işlemlerinde en uygun dielektrik özelliğini sağlar.
- İşlenme artıklarının süratle uzaklaştırılabilmesi için düşük viskoziteye sahiptir.
- Düşük uçuculuk ve az duman oluşumu meydana getirir.
- Üstün ısı iletimi yapar.
- İçerdiği antioksidanlar sayesinde olağanüstü oksidasyon stabilitesine sahiptir.
- Asgari renk değişimine uğrar.
- Toksik değildir.

TEKNİK BİLGİLER:

Görünüş	Şeffaf & Renksiz
Yoğunluk @ 15 °C, kg/dm ³	0,780
Kinematik Viskozite @ 40°C cSt	4,0
Alevlenme Noktası, °C	min. 100
Nötralizasyon Sayısı, mgKOH/g	0,001
Bakır Korozyonu@24 saat ve 150°C	1a

Ürün Stokta Orjinal Ambalajında Ağızı Kapalı Olarak Korunmalıdır.

ART. NR.
W 150 203

AMBALAJ:
60 lt