

FOSFAT FINISH

Özellikler:

- Fosfat Finish demir-çelik, pirinç, alüminyum gibi metallerin üzerindeki yağların silinerek temizlenmesini sağlayan, ayrıca demir-çelik malzemeler üzerinde yağ ve toz boyamaya uygun demir fosfatlı zemin hazırlayan bir üründür.
- Demir – çelik malzemeler üzerinde oluşan demir fosfat tabakasının korozyon direnci bir çok kimyasala göre daha iyi olup yüzeydeki tozlanma oranı oldukça düşüktür.

Kullanım Şekli:

Konsantre 1 hacim Fosfat Finish - 15 hacim su ile karıştırılır. Bu oran temizlenecek malzeme yüzeyindeki yağ miktarına bağlı olarak ayarlanır. Hazırlanan karışımla yağı alınacak parça bir parça tüy bırakmayan pamuklu bez yardımıyla silinerek temizlenir. Bu şekilde silinmiş malzemeler birbirine temas ettirilmeden max 80°C'de fırında veya eğimli bir şekilde havayla kurumaya bırakılır.

Soğuk havalarda ürün en azından oda sıcaklığına (18°C - 25°C) kadar ısıtılmalıdır.

Not: Çözelti pH'ı zararsız olmasına rağmen, uygulama esnasında koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir. Sünger ile yapılan uygulamalarda yüzeyde köpük oluşumu daha fazla olup, boya kalitesine bir etkisi yoktur.

Artikel

W 140 604
30 lt

Ürünlerin ağzı açılmadan, +4°C ile +30°C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.