



HARE GİDERİCİ 301

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

HARE GİDERİCİ 301, boya yüzeylerinde kullanım için geliştirilmiş parlak bir cila pastasıdır. Ürün bileşim çiziklerini gidermek için son kat boyalarda kullanılabilir. WINKEL KALIN PASTA 101,102,103 serilerinin kullanılması sonrası tamamlayıcı bir etki ile parlaklık verir ve oksidasyonu giderir.

Derin ve orta çizikleri giderir boya yüzeyindeki kusurları kapatır, boyayı tekrar yüksek parlaklığa getirir. Boya yüzeyindeki toz parçacıklarının neden olduğu, yıkama v.b uygulamalardan kaynaklanan ince ve orta güçlü çizikleri giderir. Silikon, mum veya amonyak içermez. Girdap izlerinin kaldırılması için kullanılabilir. Düşük tüm koyu ve açık boya çeşitlerinde kullanılabilir.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel hali:	Kremsi pasta
Renk:	turuncu-sarı
Koku:	Badem aroma
Yoğunluk:(20 °C)	~ 1.14g/cm ³
PH değeri :(20°C)	~ 7,5
Raf Ömrü:(5-25°C):	24 Ay

Kullanım Şekli: Makine tarafından kullanımı tavsiye edilir, ancak elle de kullanılabilir.

Makine ile;

Tavsiye edilen makine, elektrikli veya hava destekli(1500-2500 rpm) 'lik cila makinesidir. Parlak polisaj pedi ve ürünü kullanmadan önce çalkalamanızı öneririz. Yeterli malzemeyi doğrudan boya yüzeyine veya dikey yüzeylerde çalışırken doğrudan polisaj pedinin üzerine uygulayınız. Ürünü kullanmadan önce pedin üzerine koyun veya biraz nemli su ile nemlendirin. Makineyi çalıştırmadan önce pedi bileşiğin üzerine yerleştirin ve makineyi ve pedi yüzeye yerleştirerek yüzeye yayın. Bu, polisaj başlatma aşaması sırasında tozu veya sapmayı azaltmak içindir. Dakikada maksimum 1000-1800 devirlik bir makine hızıyla hafif basınçla cilalamaya başlayınız. Cilanın yüzeyde olduğu durumlarda gerektiğinde ürünü tekrar uygulayınız. Cilalama sonuna doğru makine ve tampon üzerindeki basıncı azaltarak istenen parlaklık sonucunu elde ediniz. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için temiz, yumuşak bir bez veya cilalama bezi kullanın. Ön bir işlem olmadığında polisaj için boyadaki kusurları zımpara (micro fine 1200 veya daha ince) ile giderin. Kullanımdan çok önce ve uygulama yapılacak yüzeye yeterli miktarda ürün uygulayınız. Parlatma sırasında sıçramayı önlemek için yüz yüzey gidiniz.Sonucu optimize etmeye yardımcı olan tedaviden önce temizleme pedinin suyla nemlendirilmesi önerilir. Dakikada maksimum 1800 tur ile cilalamaya başlayın ve orta basınç kullanın. Parlatma suyu sırasında cila süresini uzatmak ve sonucu optimize etmek için yüzeye püskürtülür. Cila kurumaya başlarsa, ürün tamamen silinene ve çizikler oluşana kadar basıncı azaltın. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için temiz, yumuşak bir bez kullanınız.

EI ile: Temiz, yumuşak bir bezin üzerine bir miktar ürün koyunuz ve çizikler kaybolana kadar ovun. Su ile silatma daha basit bir cilalama ve optimum sonuç almanızı sağlar. Ürün uygulanan şartlara ve yapılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir; özel koşullar ve şartlar için lütfen teknik verileri okuyunuz ve özel şartlara göre teknik destek alınız. Verilen talimat ve bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız testlere ve deneyimlere dayanmaktadır sonuç garantili bilgiler değildirler. Kullanmadan önce kendi denemenizi yapınız.

Art. Nr. : Packaging:
W130 194 1 L

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.