

**İZOLASYON VERNİĞİ SPREY (ŞEFFAF)****ÖZELLİKLER:**

- Suya karşı dayanıklı, elastik bir koruma tabakası oluşturan izolasyon verniğidir
- Yüksek izolasyon değeriyle DIN 53482 standartlarına uygundur (6\*1010 Ohm değerinde direnç)
- Kötü hava koşullarına ve korozyona karşı dayanıklıdır
- Hızlı kurur
- Özellikle ulaşılması zor alanlarda olumlu sonuç verir
- Akma yapmaz, kolay ve temiz çalışma imkanı sağlar
- Kauçuk ve plastik parçalarda kullanımı uygundur

**KULLANIM ALANI:**

- Elektrik endüstrisinde: Elektromotor, Jeneratör vb
- Bakım-servis bölümlerinde
- Bütün elektronik cihazlarda
- Metal, cam, plastik ve ahşap yüzeylerde
- İnşaat planları ve montaj çizimlerini korumak amacıyla da kullanılır

**KULLANIM ŞEKLİ:**

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve yağ, gres, balmumu, pas, v.b. artıklardan temizlenmiş olmalıdır. Ürünün temas etmesi istenmeyen yüzeyleri maskeleyen bantla kapatınız. Kutuyu serbest bilye hareket sesini duyana dek iyice çalkalayınız ve kullanım esnasında bu işlemi tekrarlayınız. İdeal kullanım sıcaklığı ~20°C, pürkürtme mesafesi ise 25-30 cm'dir. 30-40 dk sonra tam kuruma gerçekleşmiş olur. Birden çok kat uygulanacaksa ürünü ince ve çapraz katlar halinde püskürtüp, katlar arası 15 dk bekleyiniz.

**TEKNİK BİLGİLER:**

Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik
Bağıl Yoğunluk	0,7 g/cm <sup>3</sup>
Alev Alma Sıcaklığı	> 250 °C

ART. NR.  
W 150 149

AMBALAJ:  
400 ML