



KALIN PASTA 101

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

KALIN PASTA 101, tüm boya yüzeylerinde kullanım için geliştirilmiş kuvvetli ve hızlı sonuç veren bir pastadır. Ürün bileşim çiziklerini gidermede ve son kat boyalarda kullanım için geliştirilmiş çok parlak bir ciladır. Hafif - orta çizikleri, araba yıkama çiziklerini ve oksidasyonu gidermek için kullanılabilir.

Boyama öncesi çizik durumuna göre; P1200 veya P1500 'lük zımparalar, uygulama yerine göre 1500 veya 2000'lik ıslak zımpara ile ön hazırlıklar önerilir.

KALIN PASTA 101, ince ve orta çiziklere, girdap türevi çiziklere uygulandığında tek bir hareketle çizikleri giderir ve boyayı tekrar yüksek parlaklığına getirir.

KALIN PASTA 101, silikon ve amonyak içermez. Ürün yüzeyden kolayca temizlenebilir.

Tüm koyu ve açık boyalarda kullanılabilir. Uygulamanın alanlara bölünerek yapılması önerilir.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel hali:	Vizkoz pasta
Renk:	Beyaz
Koku:	Çam
Yoğunluk:(20 °C)	~ 1,3-1,4 g/cm ³
PH değeri :(20°C)	~ 9,0
Raf Ömrü:(5-25°C):	24 Ay

Kullanım Şekli

KALIN PASTA 101, makine kullanımı için idealdir ancak elle de kullanılabilir.

Makineye Göre:Önerilen makine; Bileşik Sünger Ped veya Yün Bileşik Ped ile donatılmış elektrikli veya hava destekli cila makineleridir(1500-2500 rpm).

Önce uygun zımpara kağıdı (mikro ince P1500 veya P2000) veya aşındırıcı disk (P1200 – P1500) ile boyadaki kusurları giderin.

Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayın ve uygulanacak yüzeye yeterli miktarda uygulayın.

Pedi karışımın üzerine yerleştirin ve makineyi çalıştırmadan önce yayınız.

Pedin biraz nemlendirilmesi uygulama kolaylığı sağlar.

Dakikada 1500-2500 devir civarında bir makine hızıyla yavaşça basıncı orta devire kadar artırarak cilalamaya başlayın.

Girdap izleri ve ürünün kuruması durumunda basıncı azaltın veya ortamı nemlendiriniz.

Kullanılan ped veya bezin temizliğine özen gösteriniz.

Elle: Ürünü temiz kuru bir bez ile uygulama yapılacak yüzeye uygulayın ve çizikler kaybolana kadar ovalayın. Su ile ıslatma daha basit bir cilalama ve optimum sonuç verir.

Ürün uygulanan şartlara ve yapılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir; özel koşullar ve şartlar için lütfen teknik verileri okuyunuz ve özel şartlara göre teknik destek alınız.

Verilen talimat ve bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız testlere ve deneyimlere dayanmaktadır sonuç garantili bilgiler değildirler. Kullanmadan önce kendi denemenizi yapınız.

Art. Nr. : Packaging:
W130 190 1 L

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.