TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

MULTİ SİGNUM LİKİT

ÖZELLİKLER:

- Mineral bazlı çok fonksiyonlu yağ, evrensel bir temizlik, bakım ve yağlama ürünüdür.
- Korozyana karşı korur, yağlar, pası çözer ve nemi uzaklaştırır.
- Yağlarken neredeyse görünmezdir, leke bırakmaz.
- Pastan, nemden aşınmış bağlantıları gevşetir.
- Gıcırtı gibi sesleri ortadan kaldırır.
- Oksidasyon ve korozyona karşı korur.
- Kaçağı önler.
- Kireç çözer, temizler.
- Silikon içermez.

KULLANIM ALANI:

- Çok işlevli yağı ve özel formülü sayesinde birden fazla özellik sunar, pek çok uygulama bu ürün ile mümkündür.
- Eklemleri, menteşeleri, kılavuzları, zincirleri, sürgülü ve bilyalı rulmanları yağlar ve korozyondan korur.
- Paslı vida, cıvata, somun, boru bağlantısı ve diğer tüm paslı metal parçaların pasını çözer ve oksidasyona karşı korur.
- Elektronik cihazları su ve nemden arındırır; elektrik kontaklarında kaçak akımı önler; kablo bağlantılarında, rölelerde, fişlerde, kaplinlerde korozyonu önler.
- Araç ve hassas ölçme cihazlarının temizliğinde kullanılır, pası söker ve yağlayarak bakımını sağlar.
- Kurumuş ve ağdalı yağ kalıntılarını çözer ve çok ince bir antistatik koruyucu film tabakası oluşturarak koruma sağlar.

TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Açık kahverengi
Koku	Vanilya
Parlama Noktası	>61 °C
Viskozite (DIN 51550)	< 7 mm²/s
Yoğunluk, 20 °C (DIN 51757)	0,833 g/cm³

KULLANIM ŞEKLİ:

Yüzey kabaca önceden temizlenmesi gerekir. Uygulamada gerekirse, yumuşak bir bezle ovalayınız. Malzemelerin ağzı açılmadan (-5°C +30°C) depolama koşullarında 60 ay raf ömrü garanti eder.

ART. NR.	AMBALAJ:
W 140 609	5 L
W 140 609-30	30 L