

SİLİKONLU GRES



ÖZELLİKLER:

- Plastik, metal ve lastiğin birbirine kombinasyonunda dolgu ve yağlama amacıyla kullanılır.
- 200°C ısıya ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Toksik içermez.
- Kokusuzdur.
- Sağlığa zararsızdır.
- Kaygan zeminlerde gözenekli veya çatlaklı yerleri düzeltir.
- Damla kaybı yoktur, pH-nötr'dür, agresif değildir, anti-statiktir ve oluşan gıcırda seslerini azaltır.
- Bakım ve korumayla uzun ömürlülük sağlar.
- Kir ve nemlenmeyi geciktirir.

KULLANIM ALANI:

- Genellikle o-ring, x-ring ve su vanalarında kullanılır
- Vida, somun, civata vb. alanlarda çok yönlü yağlayıcıdır.
- Montaj yardımcısı olarak makina parçaları, vanalar, miller, mühürler, contalarda aşınma ve korozyona karşı koruma sağlar
- Kırık ve pürüzlü yüzeylerde kullanımını dengeler

TEKNİK BİLGİLER:

Fiziksel Hali	Viskos
Renk	Opak
Koku	Hafif
Parlama Noktası	>100 °C
Bağıl Yoğunluk (H ₂ O=1)	1,04
Çalışma sıcaklığı	-30°C ile + 200°C

ART. NR. AMBALAJ:

W 150 210 1 KG
W 150 210-25 20 KG