


# SPREY BOYA

## Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

WINKEL Sprey Boyalar güçlü parlaklığa sahip, hem iç hem de dış mekanlarda çeşitli yüzeylerde kullanılabilen, hızlı kuruyan, bir çok rengi bulunan çok amaçlı akrilik boyalardır. Ahşap, metal, cam, seramik, sıva, taş/duvar, kapı, mobilya, radyatörler, süs eşyaları ve bir çok nesne de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Renk kontrolü için kutu üzerinde renk referans simgesi mevcuttur.



## Teknik Özellikler

<b>Fiziksel hali:</b>	Metal kutuda basınçlı sıvı
<b>Kimyasal içerik:</b>	Hızlı kuruyan akrilik boya
<b>Renk:</b>	Sarı, Kırmızı, Gri, Gümüş, Siyah-Beyaz (Mat/Parlak)
<b>Koku:</b>	Karakteristik solvent kokusu
<b>Bağıl yoğunluk (20°C):</b>	0,72 – 0,76 g/mL
<b>Parlama noktası:</b>	0°C (aşırı yanıcı)
<b>Basınç:</b>	20°C'de 5,5 ± 0,5 bar, 50°C'de 8,0 ± 0,5 bar
<b>Viskozite (Ford Kap):</b>	10-13 saniye arası
<b>Kuru madde miktarı:</b>	% 15 - 22 arası
<b>Tanecik boyutu dağılımı:</b>	0 - 2 µm (Grindometre)
<b>Parlaklık:</b>	7-95 gloss arası (60° açıda, Glosmetreyle)
<b>Kuru film kalınlığı:</b>	1.katta:13µm, 3.katta:36µm
<b>Sıcaklık dayanımı:</b>	-10°C ie +100°C arası; anlık 120°C
<b>Kuruma süresi (20°C):</b>	Toz tutmama süresi: 10 dak sonra başlar, İlk zar oluşumu: 15 dak, Tam kuruma: 24 saat.
<b>COV kategorisi:</b>	Özel finisaj uygulamaları
<b>COV sınır değeri:</b>	840 g/L

### Art. No. :

W1007 NERGİS SARI  
W3000 ATEŞ KIRMIZI  
W9007 ALÜMİNYUM GRİ  
W7001 GÜMÜŞ GRİ  
W9010M MAT BEYAZ  
W9010G PARLAK BEYAZ  
W9005M MAT SİYAH  
W9005G PARLAK SİYAH

### RAL Kodları:

1007 DAFFODIL YELLOW  
3000 FLAME RED  
9007 GREY ALUMINIUM  
7001 SILVER GREY  
9010 PURE WHITE  
9010 PURE WHITE  
9005 JET BLACK  
9005 JET BLACK

**Ambalaj:**  
400 mL

# SPREY BOYA

Çocuk kilidi korumalı güvenlik kapağı patentli ve tescillidir.

Spreyi açmak için kapaktaki güvenli contayı çıkarın.



## Kullanım Şekli

- Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmalı ve gerekiyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır (Örn. demir yüzeylere antipas, galvanizlere sac astar vs).
- İşleme komple başlamadan önce yüzeyin boya uyumluluğunu mutlaka küçük gizli bir alanda test etmeniz tavsiye edilir.
- Sprey Boya kutusu en az 1 dakika boyunca kuvvetlice çalkalandıktan sonra 20-30 cm mesafeden ince katlar halinde sıkılabilir.
- Boyanın damlama yapmasını önlemek ve kaplamanın/boyanın yüzeye maksimum tutunmasını sağlamak amacıyla Sprey Boya ince zig zag katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında 15-20 dakika beklemek suretiyle 2-3 kez üst üste uygulayabilirsiniz.
- Uzun süreli kullanım sırasında spreylenmiş yüzeyi aralıklarla tekrar çalkalamanız tavsiye edilir.
- Kullanıldıktan sonra, aktüatörün tıkanmasını önlemek için spreylenmiş yüzeyi 2/3 saniye püskürtülmesi tavsiye edilir.
- Kullanımdan yaklaşık 15 dakika sonra dokunulduğunda bozulmayacak kadar kurudur ve uygulamadan 24 saat sonra derinlemesine kurumuş olur.
- Çeşitli kullanımlar ve etkiler için farklı tipte aktüatörler mevcuttur.

## Depolama Koşulları

Kullanmadan önce ürünü kuru bir yerde ve 5°C ile 45°C sıcaklık aralığında depolayınız; bu koşullarda ve orijinal ambalajında saklanan ürünün raf ömrü 24 aydır (garanti).

Kullanımdan sonra kutuyu kapalı tutup çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

İlk kullanımdan sonra: taze ve kuru bir yerde, kaplıcazdan uzakta muhafaza edin.

Bu bilgiler, güvenilir olsalar bile, sadece yaklaşık olarak düşünölmelidir. Ürünün yanlış kullanımından veya herhangi bir lisansın ihlalden WINKEL mesul değildir. Kullanmadan önce, kullanıcılar ürünün kendi kullanım amaçlarına uygunluğunu sınımalıdır.

### Art. No. :

W1007 NERGİS SARI  
W3000 ATEŞ KIRMIZI  
W9007 ALÜMİNYUM GRİ  
W7001 GÜMÜŞ GRİ  
W9010M MAT BEYAZ  
W9010G PARLAK BEYAZ  
W9005M MAT SİYAH  
W9005G PARLAK SİYAH

### RAL Kodları:

1007 DAFFODIL YELLOW  
3000 FLAME RED  
9007 GREY ALUMINIUM  
7001 SILVER GREY  
9010 PURE WHITE  
9010 PURE WHITE  
9005 JET BLACK  
9005 JET BLACK

**Ambalaj:**  
400 mL