



TEKNİK BİLGİ FORMU

WINKEL PRO METAL MIX 5 MINUTE Epoksi Yapıştırıcı

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

WINKEL PRO METAL MIX 5 MINUTE bakım ve onarım uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek viskoziteli, metal dolgulu, iki bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Solvent içermez. Formülasyonundaki yüksek metal içeriği (%70) sayesinde metal parçaların acil tamiri için idealdir. Kalıplanabilir, model yapımında kullanılabilir. Sertleştikten sonra çekme oranı çok düşük olduğundan büyük/geniş alanların tamiri için uygundur. Dikey yüzeylerdeki hasarların kolaylıkla onarılmasını sağlar. Sertleştikten sonra, delinebilir, tesviye edilebilir, taşlama yapılabilir, üzeri boyanabilir.

Teknik Özellikler (sertleşmeden önce)

Kimyasal baz:	Epoksi reçine
Karışımın rengi:	Gri
Yoğunluk:	2,7 g/ml
Kıvam:	Tiksotropik pasta
Karışım oranı:	1:1
Çalışma süresi:	5-6 dakika
Uygulama Sıcaklığı:	optimum +23°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	sınırsız

Teknik Özellikler (sertleştikten sonra)

Gerilme kesme mukavemeti:	6-7 N/m ²
Sıcaklık dayanımı:	-60°C ile +120°C arası
İlk tutuş:	6-8 dakika
Son mukavemet:	4-24 saat

Kullanım Şekli

Uygulanacak parçaların kuru, yağ, gres ve her türlü kirden arındırılmış olması gerekir, WINKEL PRO Fast Cleaner ile yüzey temizliği tavsiye edilir; bu şekilde yapıştırma işleminden elde edilecek sonuç optimize edilecektir. Yüzey hazırlığı için kutudan çıkan talimatları dikkate alınız.

Her iki tüpten eşit miktarda reçine ve sertleştiriciyi bir karıştırma tablası üzerine çıkartınız. Homojen renk ve kıvam oluşuncaya kadar spatula yardımı ile karıştırınız. Karışımı derhal uygulayınız. Karıştırma ve uygulama için toplam süre çalışma süresini aşmamalıdır. Birleştirilmiş parçalar ilk tutuş süresinden önce hareket ettirilmemelidir. uygulama sonrası tam kuruma 24 saattir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Açılmamış ambalajında raf ömrü 24 aydır. Optimum depolama sıcaklığı +10°C ila +25°C aralığındadır. Daha yüksek depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Depolama sıcaklığı +10°C'nin altına düşmemelidir.

Art. No. : 20014
Ambalaj: 500 g (2 x 250 g)

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.