



SON KAT CİLA 501

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

SON KAT CİLA 501, wax bazlı polimer yapılı bir üründür. Otomotiv sektöründe yüksek performansı ile son kat veya orijinal boyalarda derin parlaklık ve kalıcı koruma sağlar.

Zengin içerikli reaktif olmayan katkıları içeren ürün, boyanmış araç gövde ve parçalarının uzun süreli korunması için özel olarak geliştirilmiştir. Boya Parlatma cilası, mum formunda ve reaktif hava koşullarına dayanıklı PTFE içerir. Asit yağmuruna ve endüstriyel kirlere karşı uzun süreli koruma sağlayan bir üründür. Boya Parlatma cilası derin parlaklık ve pürüzsüz yüzey sağlar. Ürünün emülsifiye hidrokarbon içeren su bazlı bir formülasyonu vardır.

Uçucu olmayan silikonlar içerir. Boya Parlatma cilası tüm yeni, eski ve yıpranmış boyalı yüzeylerde kullanılabilir. Sıcak yüzeylerde ve doğrudan güneş ışığı altında uygulamayınız.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel hali:	Kremsi sıvı(Wax)
Renk:	Pembe
Koku:	Vanilya
Yoğunluk:(20 °C)	~ 0,95 g/cm ³
PH değeri :(20°C)	~ 8,0
Raf Ömrü:(5-25°C):	24 Ay

Kullanım Şekli

Kullanmadan önce çalkalayınız. Temiz ve kuru yüzeylere uygulayınız.

Elle uygulama için az miktarda ürünü temiz yumuşak bir bezle birlikte (örneğin tek kullanımlık yumuşak cila bezi) yüzeye dairesel olarak yayarak uygulayınız. Ürün kurumaya başladığında taze ve kuru yumuşak bir cila bezi kullanarak dairesel hareketlerle mükemmel parlayan bir yüzey elde ediniz.

Parlaklık etkisi; cilalama işleminin süresine, uygulanan ürünün miktarına, cilalama işlemine ve doğru cila bezinin seçilmesine bağlıdır.

Ürüne doymuş cila bezi yeni ve kuru bir bez ile değiştirilmelidir.

Ürün ayrıca makine ile de uygulanabilir. Bu durumda örneğin; bir köpük cam pedi ile birleştirilmiş bir çift etkili zımpara da kullanılabilir.

Ürünü yüzeye uyguladıktan sonra bir kuruma süresi gerekebilir.

Ürün uygulanan şartlara ve yapılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir; özel koşullar ve şartlar için lütfen teknik verileri okuyunuz ve özel şartlara göre teknik destek alınız.

Verilen talimat ve bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız testlere ve deneyimlere dayanmaktadır sonuç garantili bilgiler değildirler.Kullanmadan önce kendi denemenizi yapınız.

Art. Nr. : Packaging:
W130 195 1 L

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.