TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI ZİNCİR YAĞI

-

ÖZELLİKLER:

- Uygulandığı yüzeyde metalin içine nüfuz ederek etkin yağlama sağlayan sentetik bir yağlayıcıdır.
- Yanlış yağlamadan kaynaklanan korozyon, sıkışma, bimetal korozyon ve gıcırtı gibi ses problemlerinin oluşumunu engeller.
- Çok iyi tutunma özelliğine sahip olduğundan akma yapmaz; uygulandığı yüzeyden göç etmeyerek uzun süreli yağlama sağlar; kir ve tozu önler.
- 250°C ısıya dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI:

- Endüstri alanında otomotiv, vinç, forklift, ram makineleri ve konveyör sistemlerinde kullanılır.
- Özellikle yüksek devirli çalışan zincir ve halatlar için idealdir.

TEKNİK BİLGİLER:

Renk ve Koku:	Sarımsı şeffaf, hafif kokulu
Özgül Ağırlık: (15°C)	0,935 g/cm³
Sıcaklık Dayanım Aralığı	-15°C ile +250°C
Min. Akma Derecesi:	< -30 °C (ASTM D97)
Parlama noktası	> +265 °C (ASTM D92)
Depolama	+5°C ile + 30°C aralığında 24 ay

ART. NR.
W 600 540

AMBALAJ:
30 L