

W 628 – 577 BORU KENETLEYİCİ**ÖZELLİKLERİ:**

- Kenevir, PTFE ve katı contanın yerine geçer
- Parçalar birleştirildikten hemen sonra düzeltilebilir
- Yüksek kaliteli sızdırmazlık
- Korozyona karşı ek koruma
- Hava ile teması kesildiği an sertleşen tek bileşenli yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANI:

Cıvatalı bağlantıları, parçaları, yatakları ve boru bağlantılarını basit, güvenli ve kalıcı bir şekilde yapıştırır, sıkılaştırır ve sabitler. Ayrık pimler, yaylı rondelalar ve rondelalar gibi geleneksel bağlantı yöntemlerinin yerini alır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Montajı yapılacak parçaları Winkel Genel Temizleme Spreyi (W 170 104) ile temizleyiniz. Yeterli yapışkan uygulayınız ve birleştiriniz. Malzemenin sadece parçaların montajından sonra reaksiyona girmesi nedeniyle hemen montaj gerekmez. Anaerobik sıvı plastikler metal - plastik kombinasyonlarla reaksiyona girmez, böyle bir durumda aktivatör ile çalışılmalıdır. Farklı güç ve viskozitelerdeki farklı kaliteler uygulamanıza kesin bir eşleşme sağlar ve bağın başarısı için çok önemlidir. Kütleme aktivatörler tarafından büyük ölçüde hızlandırılabilir.

TEKNİK BİLGİLER:

Temel	Metakrilat ester
Renk	Sarı
Koku	Karakteristik
Viskozite (25°C)	24.000 - 70.000 mPa.s
Yoğunluk (25°C)	1,05 g/cm ³
Isı dayanımı	-55°C ile +150°C
Maks. boşluk dolumu	0,50 mm
Ayrılık torku: MLB (DIN EN ISO 10964)	18-22 N/mm ²
Kesme dayanımı (DIN 54452)	3-13 N / mm ²
El gücü	15-30 dk.
Fonksiyonel güç	1-3 saat.
Son kuvvet	12 saat
Maksimum bağlantı	80
Dayanım sınıfı	2
Pasrlama Noktası	>100°C

ART. NR.

W 628 577

W 628 577-50P

W 628 577-250

AMBALAJ:

50 ML

50 ML Pompalı

250 ML